

## Коммерческое предложение от 20.04.2025

Наименование товара: Внутренний кассетный блок мультizonальной системы VRF Leberg LXC4-24V1

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/multizonalnye-vrv-sistemy/vnutrenniy-kassetnyy-blok-multizonalnoy-sistemy-vrf-leberg-lxc4-24v1>



### Характеристики

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Тип блока                          | Внутренний           |
| Воздухообмен, м3/час               | 770 — 1 100          |
| Страна производителя               | Норвегия             |
| Тип внутреннего блока              | Кассетный            |
| Режим работы                       | Охлаждение и обогрев |
| Мощность охлаждения                | 7.1 кВт              |
| Мощность обогрева                  | 8 кВт                |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 0.099 кВт            |
| Потребляемая мощность (обогрев)    | 0.096 кВт            |
| Цвет                               | белый                |
| Гарантийный срок                   | 3 года               |
| Пульт дистанционного управления    | Да                   |

|                                                         |                     |
|---------------------------------------------------------|---------------------|
| Уровень шума (внутренний блок), Дб                      | 40                  |
| Электропитание                                          | 220-240/1/50        |
| Диаметр жидкой магистрали, мм                           | 9.52                |
| Диаметр газовой магистрали, мм                          | 15.88               |
| Габаритный размер (внутреннего блока)                   | 83.5 x 24 x 83.5 см |
| Габаритный размер (декоративной панели)                 | 950 x 50 x 950 мм   |
| Вес (внутренний блок)                                   | 27 кг               |
| Расход воздуха, куб. м/ч                                | 460                 |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), *С  | -5 — 52             |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), *С     | -20 — 24            |
| Коэффициент эффективности EER                           | 3.22                |
| Коэффициент эффективности COP                           | 3.63                |
| Фильтр грубой очистки (приток)                          | G3 (EU3)            |
| Фильтр грубой очистки (вытяжка)                         | G3 (EU3)            |
| Максимальная длина трассы                               | 7.5 м               |
| Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | A                   |
| Внешнее статическое давление, Па                        | 110                 |
| Инвертор                                                | Есть                |
| Страна сборки                                           | Китай               |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.