Описание товара Внутренний настенный блок мультизональной системы VRF Mitsubishi Electric PKFY-P63VBM-E

Характеристики

Тип блока	Внутренний
Воздухообмен, м3/час	960 — 1 200
Страна производителя	Тайланд
Тип внутренего блока	Настенный
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Мощность охлаждения	7.1 кВт
Мощность обогрева	8 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	0.05 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	0.04 кВт
Цвет	белый
Гарантийный срок	3 года
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внутренний блок), Дб	45
Электропитание	220-240/1/50
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	15.88
Габаритный размер (внутреннего блока)	1170 x 365 x 295 мм
Габаритный размер (декоративной панели)	1070 x 55 x 700 мм

Вес (внутренний блок)	24 кг
Расход воздуха, куб. м/ч	5000
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), *С	-10 — 52
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), *С	-15 — 24
Коэффициент эффективности EER	3.2
Коэффициент эффективности COP	3.4
Фильтр грубой очистки (приток)	G3 (EU3)
Фильтр грубой очистки (вытяжка)	G3 (EU3)
Максимальная длина трассы	100 м
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A
Внешнее статическое давление, Па	220
Габаритный размер (внешнего блока)	903 x 795 x 353 мм
Количество поключаемых внутренних блоков до:	6
Уровень шума (внешний блок), Дб	60
Перепад высот	30 м
Вес (внешний блок)	100 кг
Инвертор	Есть
Страна сборки	Япония

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.
Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.