

Коммерческое предложение от 08.04.2025

Наименование товара: Сплит-система Electrolux Portofino EACS-09HP/N3

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/split_sistema_electrolux_portofino_eacs_09hp_n3



Описание

Настенная сплит-система Electrolux EACS-09HP/N3 не только охлаждает и нагревает воздух. Прибор оснащен многоступенчатой системой очистки воздуха, которая состоит из шести фильтров. Благодаря этому проходящий сквозь кондиционер воздух очищается от самых мелких загрязнений, устраняются неприятные запахи, нейтрализуются болезнетворные микроорганизмы и формируется здоровый микроклимат в обслуживаемом помещении.

Основные характеристики Electrolux Portofino:

- Многоступенчатая фильтрация (катехиновый, антиаллергенный, фотокаталистический фильтры, фильтр тонкой очистки, а также антибактериальный и с ионами серебра).
- Кондиционер включается при понижении температуры в помещении ниже заданной.
- Функция осушения обеспечивает снижение влажности внутри помещения. Конденсат, скапливающийся при работе системы, выводится через дренажную трубку.
- Режим вентиляции.
- Самодиагностика и автоочистка.
- Режим «Турбо» и ночной режим работы, а также удобный таймер и LED-дисплей.

- Блокировка кнопок.
- Озонобезопасный фреон.
- Функция авторестарта и мягкого запуска.
- Автоматическая разморозка.
- Автоматический режим.
- Горячий старт исключает возможность поступления холодного воздуха в помещение (только в режиме обогрева).
- Низковольтный и низкотемпературный пуск.
- Низкий уровень шума.
- Пульт ДУ с режимом реального времени.
- Защита от перепадов напряжения.
- Экономичное энергопотребление.

Характеристики

Тип внутреннего блока	Настенный
Уровень шума (внутренний блок), Дб	26
Страна производителя	Швеция
Цвет	белый
Модель кондиционера	9 (до 30 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Электропитание	220-240/1/50
Мощность охлаждения	2.6 кВт
Мощность обогрева	2.8 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	0.78 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	0.71 кВт
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °С	18 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °С	-7 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	9.52
Максимальная длина трассы	15 м
Перепад высот	10 м
Уровень шума (внешний блок), Дб	52
Гарантийный срок	3 года
Габаритный размер (внутреннего блока)	79 × 27.5 × 20 см

Габаритный размер (внешнего блока)	72 × 42.8 × 31 см
Вес (внутренний блок)	9 кг
Вес (внешний блок)	26 кг
Пульт дистанционного управления	Да
Расход воздуха, куб. м/ч	480
Инвертор	Нет
Страна сборки	Китай

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.