

# Описание товара Твердотопливный котел

## TermoKontur TKR-15D



### Описание

TermoKontur TKR-15D Модель дровяного отопительного котла TermoKontur (ТермоКонтур) TKR-15D отличается простотой настройки прибора и стабильностью температурного режима, поддерживаемого во все время работы агрегата. Усовершенствованная конструкция котла и повышенная износостойкость всех его элементов гарантируют продолжительный срок эксплуатации оборудования. Особенности и преимущества: КПД составляет 91% Технология ламинарного (послойного) сжигания топлива Длительное и энергоэффективное прогорание топлива Встроенная система контроля подачи воздуха в зону горения Простота настройки котла Усовершенствованная система циркуляции теплоносителя Улучшенная система газоотвода В конструкции котла отсутствует “классическое” дно Ручка дверцы из цельного металла Повышенная надежность и износостойкость агрегата Простота в обслуживании Занимает немного площади в помещении Простой и лаконичный дизайн Твердотопливные котлы длительного горения TermoKontur серии TKR-D рассчитаны на использование дров в качестве основного топлива. Благодаря усовершенствованной системе сжигания топлива, в оборудовании происходит послойное сжигание дров, обеспечивающее повышенную тепловую эффективность агрегата и увеличенную продолжительность горения одной закладки топлива. В модельном ряду представлены как базовые версии оборудования, так и улучшенные, с дополнительными электрическими ТЭНами. При этом любая модель может быть дополнительно дооборудована ТЭНом. Вы можете сообщить о неточности в описании товара - выделите её и нажмите + Аксессуары Группа безопасности Watts (02.70.130) KSG 30 3 бар 3 450 руб Купить

### Характеристики

Страна бренда

Россия

Производство	Россия
Топливо котла	Дрова
Мощ. (дрова), кВт	15
Тип котла	Энергонезависимый
Режим работы	Отопление
Камера сгорания	Открытая
Теплообменник	Стальной
Тип установки	Напольный
Регулировка подачи воздуха	Да
Время сгорания дерева, ч	35
Max давление отопит контура, Атм	1,5
Min давление отопит контура, Атм	0,5
Присоединительный ёдымохода, мм	160
Присоединительный ёконтур отопления , "	1 1/4
Габариты (ВxШxГ), см	160x56x56
Вес, кг	225
Гарантия	5 лет
Высота, см	160
Ширина, см	56
Глубина, см	56
Страна сборки	Россия

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.