

Описание товара Накопительный водонагреватель Electrolux EWH 15 Genie ECO U



Описание

Водонагреватели Electrolux серии EWH Genie ECO при своих скромных размерах отличаются высокой технологичностью и производительностью. Они идеальны для установки в малогабаритных помещениях и нишах, а благодаря возможности выбора моделей, как с нижним, так и с верхним подключением, прибор можно установить вне зависимости от места подвода воды.

Особенности и преимущества Electrolux EWH 15 Genie ECO U:

- **Inox Concept.** Внутренний бак изготовлен из нержавеющей стали, одобренной для применения в медицине и пищевом производстве, по специальной технологии *Inox technology*. Для продления срока службы используется особый, аустенитный тип нержавеющей стали с низким содержанием углерода, что гарантирует защиту от межкристаллитной коррозии. При производстве внутреннего бака водонагревателя EWH Genie ECO применяется аргонная сварка нового поколения. Современная технология бережно относится к нержавеющей стали, не нарушая ее защитных свойств, тем самым гарантируя отсутствия протечки в местах сварки. Для нагрева воды используются медные нагревательные элементы с никелированным покрытием, которое значительно увеличивает рабочий ресурс оборудования.
- **Удобное управление.** С помощью ручки управления можно настроить необходимый уровень нагрева воды, используя диапазон, указанный на шкале. Во время нагрева специальный индикатор на панели управления будет светиться, указывая на то, что вода еще не достигла заданной температуры. После достижения заданной температуры и отключения нагрева, индикатор погаснет или поменяет цвет. Вы можете наслаждаться горячей водой.
- **Эко-режим.** Вода в приборе нагревается до 55°C, что снижает образование накипи, повышает ресурс нагревательного элемента, обеспечивает надежную защиту от бактерий и позволяет увеличить срок службы прибора.

- Система безопасности. Прибор имеет многоступенчатую систему безопасности. Специальный термостат не дает воде нагреться выше 75°C. Предохранительный сливной клапан уберегает прибор от избыточного давления, УЗО защищает от поражения электрическим током.
- Теплоизоляция. Для эффективной теплоизоляции приборов использован 22-миллиметровый слой вспененного полиуретана (CFC-Free) - экологически чистого материала, который заполняется по особой технологии под высоким давлением. Он безопасен для окружающей среды и здоровья людей, обладает прекрасными теплоизолирующими свойствами и сводит тепловые потери и высокие энергозатраты к минимуму.

Характеристики

Страна	Швеция
Производитель	Китай
Способ нагрева	Электрический
Нагревательный элемент	Трубчатый
Объем, л	15
Темп. нагрева, °C	75
Мощность, кВт	1,5
Напряжение сети, В	220 В
Магнийевый анод	Да
Кол-во ТЭНов	1
Защита от перегрева	Да
Время нагрева, мин	42
Покрытие бака	Нерж. сталь
Тип установки	Вертикальная
Диаметр подключения, дюйм	1/2
Подводка	Верхняя
Управление	Механическое
Габариты (ВхШхГ), см	453x290x270
Высота, см	45,3
Ширина, см	29
Глубина, см	27
Вес, кг	6
Гарантия	2 года

определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.