

Коммерческое предложение от 12.04.2025

Наименование товара: Наружный блок мульти сплит-системы Denko DNMULT-42/4

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/multi-split-sistemy/4_denko_dnmult_42_4



Описание

Внешний блок мульти сплит-системы Denko DNMULT - 42/4 рассчитан на 4 внутренних блока. Оснащен инверторным компрессором Toshiba нового поколения. В режиме самодиагностики выполняется проверка правильности соединения между наружным и внутренним блоками и отслеживаются любые ненормальные состояния системы во время работы. Устройство имеет антикоррозионное покрытие, которое защищает его от различных повреждений, что значительно сокращает срок его службы.

Особенности и преимущества Denko DNMULT-42/4:

- Компрессор GMCC TOSHIBA
- Golden fin покрытие теплообменника
- Класс энергоэффективности A++
- Уровень шума 22dB
- Компактный дизайн
- Возможность подключения нескольких внутренних блоков

Характеристики

Страна	Япония
Производитель	Китай
Компрессор	Инвертор
Площадь, м2	100
Режим работы	Холод/тепло
Охлаждение, кВт	10
Обогрев, кВт	11
Потребление при охлаждении, кВт	3.3
Потребление при обогреве, кВт	3.4
Охлаждающая способность, тыс btu	42
Диапазон t на охлаждение, С	-10...+52
Диапазон t на обогрев, С	-15...+24
Хладагент	R410A
Мах длина трасс, м	80
Макс. длина трассы 1-го блока, м	35
Мах кол-во комнат	4
Мах расход воздуха, м3/час	4000
Ø газовой трубы, дюйм	3/8
Ø жидкостной трубы, дюйм	1/4
Самодиагностика	Да
Напряжение, В	220
Гарантия	3 года

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.