

Коммерческое предложение от 05.04.2025

Наименование товара: Фекальный насос Unipump FEKACUT V2200DF

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/fekalnye-nasosy/_unipump_fekacut_v2200df



Описание

Погружной фекальный насос Unipump FEKACUT V2200DF предназначен для выкачивания воды из затопленных погребов и подвалов, бассейнов, дренажных колодцев и прочих резервуаров.

Жидкость, перекачиваемая насосом, может быть сильно загрязнена. Подходит для отвода сточных вод. Не следует перекачивать жидкость, содержащую длиноволокнистые включения, крупные твердые частицы, а также легковоспламеняющихся и агрессивные жидкости. Максимальный размер твердых частиц - 30 мм. Насос не предназначен для подачи питьевой воды.

Насос имеет герметичный корпус из нержавеющей стали. Встроенный режущий механизм также изготовлен из нержавеющей стали. Всасывание воды производится в нижней части. Затем вода под давлением поступает в водопровод.

Однофазный двигатель оснащен встроенным термореле и пусковым конденсатором. При перегрузке реле автоматически отключает насос. После срабатывания реле необходимо время для охлаждения двигателя. После остывания насос продолжит свою работу.

Внимание! Слишком частое срабатывание термореле может привести к быстрой поломке обмотки статора!

Устройство обладает поплавковым выключателем. При понижении уровня воды он отключает насос, чтобы исключить работу "всухую".

Особенности и преимущества Unipump FEKACUT V2200DF:

- Для перекачивания загрязненной жидкости
- Корпус из нержавеющей стали
- Однофазный двигатель
- Встроенное термореле
- Режущий механизм
- Кабель длиной 6 м
- Поплавковый выключатель

Характеристики

| | |
|---|--------------------|
| Тип насоса | дренажный |
| Страна производителя | Россия |
| Макс. производительность, л/мин | 520 |
| Высота напора | 10 м |
| Максимальный напор | 10 м |
| Установка насоса | вертикальная |
| Модель насоса | Unipump FEKACUT |
| Глубина погружения | 5 м |
| Страна сборки | Россия |
| Потребляемая мощность | 2.2 кВт |
| Пропускная способность, куб. м/час | 31.2 |
| Гарантийный срок | 12 мес. |
| Электропитание | 220-240/1/50 |
| Перекачиваемые жидкости | Сильнозагрязненные |
| Качество воды | грязная |
| Допустимая температура жидкости, °С | 1 — 40 |
| Размер фильтруемых частиц | 30 мм |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Допустимая температура окружающей среды, °С | до 40 |
| Цвет | нержавеющая сталь |
| Вес | 32.5 кг |

| | |
|-----------------------------|-------|
| Длина сетевого шнура | 6 м |
| Диаметр выходного отверстия | 2½" |
| Длина | 30 см |
| Ширина | 23 см |
| Высота | 54 см |

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.