

## Коммерческое предложение от 20.04.2025

Наименование товара: Бойлер косвенного нагрева Royal Thermo AQUATEC INOX-F 80

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/boylery-kosvennogo-nagreva/\\_royal\\_thermo\\_aquatec\\_inox\\_rtwx\\_f\\_80](https://prom-katalog.ru/catalog/boylery-kosvennogo-nagreva/_royal_thermo_aquatec_inox_rtwx_f_80)



### Описание

Удобное расположение патрубков подключения, компактные габаритные размеры и высочайшая производительность делают незаменимым применение бойлеров косвенного нагрева Royal Thermo при проектировании современных систем водоснабжения для различных дизайнерских решений любых помещений.

### **Особенности и преимущества Royal Thermo RTWX-F 80 INOX-F:**

- Бойлер устанавливается на стену горизонтально или вертикально. Позволяет фиксировать водонагреватель в зависимости от особенностей помещения
- Температура нагрева настраивается регулятором на корпусе. Удобно контролировать и выставлять нужные значения
- Стальной внутренний бак защищён от образования коррозии. Металл не влияет на цвет и запах воды
- Водонагреватель оснащён магниевым анодом, который вбирает соли из воды. Позволяет избежать возникновения накипи
- Теплоизоляция бака сохраняет высокую температуру нагретой воды. Повышается экономия

электроэнергии

- Встроенная функция ускоряет нагрев воды. Сокращается время на достижение максимальной температуры.

### **Характеристики**

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Страна                       | Россия        |
| Объем, л                     | 80            |
| Электрический ТЭН□?          | Да            |
| Мощность ТЭНа, кВт           | 2,0           |
| Мощность теплообменника, кВт | 20,0          |
| Площадь теплообменника, м²   | 0,53          |
| Расположение                 | Универсальное |
| Тип установки                | Настенный     |
| Покрытие бака                | Нерж. сталь   |
| Рециркуляция                 | Да            |
| Подключение ГВС, дюйм        | 1/2           |
| Мах темп. нагрева, °С        | 90            |
| Предохранительный клапан     | Да            |
| Теплоизоляция в комплекте    | Да            |
| Регулировка температуры      | Да            |
| Тип управления               | Механическое  |
| Защита                       | Анод          |
| Габариты (ВхШхГ), мм         | 890х335х335   |
| Высота, см                   | 89            |
| Ширина, см                   | 33,5          |
| Глубина, см                  | 33,5          |
| Вес, кг                      | 26            |
| Гарантия                     | 8 лет         |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.