

## Коммерческое предложение от 09.04.2025

Наименование товара: Кассетная сплит-система Rovex RB-18HR3/CCU-18HR3

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/kassetnye-split-sistemy/\\_rovex\\_rb\\_18hr3\\_ccu\\_18hr3](https://prom-katalog.ru/catalog/kassetnye-split-sistemy/_rovex_rb_18hr3_ccu_18hr3)



### Описание

Кассетные кондиционеры Rovex идеально подойдут для скрытого монтажа в подвесной потолок. Высота внутреннего блока составляет всего 285 мм. Дренажная помпа с высотой напора до 500 мм.

### **Особенности и преимущества Rovex RB-18HR3/CCU-18HR3:**

- Воздушные заслонки с электроподогревом и без теплоизоляции для удобства очистки
- Значительные возможности по длине магистрали хладагента и перепаду высот
- Гарантированный диапазон наружных температур по сухому термометру в С°охлаждение: (от -5 ...до +49°С) обогрев: (от -15...до +24°С)
- Беспроводный ИК-пульт поставляется в комплекте с внутренним блоком
- Ночной режим
- 24 часовой таймер
- Комфортное охлаждение
- Авторестарт
- Антигололёд
- Автодиагностика
- Встроенная дренажная помпа

- Компактный дизайн
- Возможность использовать проводной пульт управления

## Характеристики

Модель кондиционера	18 (до 50 м.кв)
Площадь помещения	50 кв. м.
Тип внутреннего блока	Кассетный
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Инвертор	Нет
Страна производителя	Китай
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Мощность охлаждения	5.3 кВт
Мощность обогрева	5.6 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	1.66 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	1.55 кВт
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A/A
Максимальная длина трассы	15 м
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi управление	Нет
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума в/б, Дб	41
Уровень шума (внешний блок), Дб	55
Электропитание	380-420/3/50
Коэффициент эффективности EER	3.2
Коэффициент эффективности COP	3.61
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	-5 — 49
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	12.7
Хладагент	R 410A
Дополнительная информация	возможность регулировки направления воздушного потока

Расход воздуха, куб. м/ч	760
Габаритный размер (декоративной панели)	65 × 65 × 5.5 см
Габаритный размер (внутреннего блока)	57 × 57 × 26 см
Габаритный размер (внешнего блока)	34 × 90 × 116.7 см
Вес (внешний блок)	44 кг
Вес (внутренний блок)	25.4 кг
Вес	69.4 кг

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.