

Коммерческое предложение от 09.04.2025

Наименование товара: Напольный газовый котел Артек КСГ-12.5 А

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/_12_5_-1610849467



Описание

Котел «Артек» с инновационным теплообменником и надежной итальянской автоматикой может работать как с открытой, так и с закрытой системой отопления с рабочим давлением до 3 атм. Котел имеет облегченный доступ к теплообменнику, за счет легкоъемной верхней крышки.

Особенности и преимущества Артек КСГ-12.5 А:

- Энергонезависимость позволит не беспокоиться об отключениях электричества
- Уникальная шестигранная запатентованная форма теплообменника позволяет работать с давлением до 3 атм
- Контроль производства на каждом этапе и более чем 25-летний опыт завода-производителя позволяют обеспечить феноменальную надёжность и долговечность
- Надёжная итальянская автоматика фирмы SIT, которая так же заслужила своё доброе имя
- Оригинальная горелка позволяет котлу работать в широком диапазоне мощностей и обеспечивать устойчивое горение газа
- Возможность установки дымохода как в стену, так и наверх, а так же подвода газа сзади корпуса или с его правой стороны даёт возможность установить котёл в любое свободное место. Кроме этого передняя крышка может открываться как направо, так и налево

- Подробная инструкция на русском и башкирском языках позволит запускать котёл без особых проблем
- Удобная съёмная крышка даёт возможность лёгкого доступа к агрегатам котла для диагностики и обслуживания
- Стильный и лаконичный дизайн позволит вписаться в любой интерьер
- Инновации и опыт в стильном корпусе за небольшие деньги - это котлы «Артек»

Характеристики

Тип котла	газовый
Модель котла	Артек КСГ
Отапливаемая площадь	125 кв. м.
Кол-во контуров	одноконтурный
Камера сгорания	открытая
Мощность	12.5 кВт
Установка	Напольная
Конденсационный	Нет
Вид топлива	Природный газ
Страна производителя	Россия
Страна сборки	Россия
Способ установки	Вертикально
Управление	механическое
КПД %	90
Энергонезависимый	Да
Материал первичного теплообменника	нержавеющая сталь
Встроенный расширительный бак	Нет
Встроенный циркуляционный насос	Нет
Расход природного газа куб. м/час	1.44
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	3
Цвет	белый
Гарантийный срок	60 мес.
Защита	газ-контроль
Диаметр дымохода	95 мм
Патрубок подключения контура отопления	2"
Патрубок подключения газа	1/2"
Длина	54 м
Ширина	29.2 см

Высота	88 см
--------	-------

Вес	33 кг
-----	-------

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.