

Коммерческое предложение от 09.04.2025

Наименование товара: Настенный электрический котел E.C.A. Arceus HM 18

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/elektricheskie-kotly-otopleniya/_e_c_a_arceus_hm_18



Описание

Двухконтурный электрический котел E.C.A. Arceus HM 18 с интеллектуальной автоматической системой управления для ГВС и отопления помещений. Предназначен для автономного отопления жилых и производственных помещений площадью до 180 м² и снабжения горячей водой.

Особенности и преимущества E.C.A. Arceus HM 18:

- Двухконтурный электрический котел для отопления и ГВС
- Премия GREEN GOOD DESIGN award за современный дизайн
- Нет необходимости в газоснабжении, установка возможна в любой местности
- 100% эффективность нагрева за счет отсутствия потерь при сгорании
- Коэффициент модуляции 1:12
- Наличие УЗО
- Отсутствие выбросов NOx и CO
- Высокая долговечность благодаря материалу нагревательного элемента из высокотемпературного сплава
- Высокопрочный нагревательный бак из нержавеющей стали
- Защита котла с благодаря автоматической байпасной системы

- Защита от замерзания
- “Функция” выбег насоса», предотвращающая накопление тепла внутри
- Функция нагрева горячей воды и возможность получать воду с постоянной температурой благодаря турбине и датчику Холла
- Включение / выключение, сброс и выбор режима — все вместе на одной кнопке для удобства использования
- Система оповещения об ошибках
- Бесшумная работа
- Контроль температуры с двойной системой датчиков NTC
- Платы управления реле отделены для каждой группы нагревательных элементов, снижают стоимость обслуживания
- Простая диагностика неисправностей благодаря меню диагностики
- Удовлетворение потребностей клиентов, благодаря широкому меню параметров
- Дополнительный автоматический воздухоотводчик, установленный на верхней части нагревательного бака для защиты нагревательных элементов.

Характеристики

Тип котла	электрический
Модель котла	E.C.A. Arceus
Отапливаемая площадь	180 кв. м.
Кол-во контуров	двухконтурный
Мощность	18 кВт
Установка	Настенная
Конденсационный	Нет
Страна производителя	Турция
Страна сборки	Турция
Способ установки	Вертикально
Управление	электронное, дисплей
КПД %	99
Энергонезависимый	Нет
Материал первичного теплообменника	нержавеющая сталь
Встроенный расширительный бак	Да
Встроенный циркуляционный насос	Да
Температура теплоносителя, °C	30 — 95
Температура в контуре ГВС, °C	30 — 65
Электропитание	380-420/3/50
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	3

Дополнительная информация	Объем расширительного бака 8 л.
Цвет	белый
Гарантийный срок	2 года
Особенности	дисплей
Wi-Fi	Да
Патрубок подключения контура отопления	1 1/2"
Длина	28.8 см
Ширина	41 см
Высота	67.8 см
Вес	30 кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.