

Описание товара Напольный твердотопливный котел Koloss Start Plus 25



Описание

KOLOSS START PLUS является полуавтоматическим твердотопливным котлом. Горение обеспечивается периодической закладкой порций топлива через удобную наклонную дверцу. Емкости камеры достаточно для работы в течение 8 - 24 часов в зависимости от нагрузки на котел. Эффективный многоступенчатый теплообменник позволяет получать высокий КПД до 83%. Котел оснащен контроллером с функцией плавного регулирования, за счет которой достигается экономия топлива до 25%. Основное топливо – уголь, дрова, топливные брикеты

Особенности и преимущества Koloss Start Plus 25:

- До 8 часов работы на дровах и до 24 часов работы на угле
- Встроенная группа безопасности в базовой комплектации
- Умная автоматика управляет котлом и экономит до 25% топлива
- Расширенная гарантия – 8 лет
- КПД до 83 %. Благодаря эффективному многоступенчатому теплообменнику
- Экономичное верхнее горение. Топливо горит сверху вниз и сгорает постепенно
- Эффективный теплообменник. Температура газов на выходе 80-160 °С, значит, все тепло идет на обогрев
- Водонаполненные колосники увеличивают теплосъем, не прогорают, так как постоянно охлаждаются теплоносителем
- Большой зольный ящик и инструменты для чистки в комплекте.

Характеристики

Тип котла

твердотопливный

| | |
|--|--|
| Модель котла | Koloss Start Plus |
| Отапливаемая площадь | 275 кв. м. |
| Кол-во контуров | одноконтурный |
| Камера сгорания | открытая |
| Мощность | 25 кВт |
| Установка | Напольная |
| Конденсационный | Нет |
| Вид топлива | Дрова, Древесные брикеты, Уголь, Угольные брикеты |
| Страна производителя | Россия |
| Страна сборки | Россия |
| Управление | электронное |
| КПД % | 83 |
| Энергонезависимый | Нет |
| Материал первичного теплообменника | сталь |
| Встроенный расширительный бак | Нет |
| Встроенный циркуляционный насос | Нет |
| Электропитание | 220-240/1/50 |
| Макс. давление воды в контуре отопления, бар | 3 |
| Дополнительная информация | контроллер, объем топки 68 л., объем водяной рубашки 100 л., толщина стали 4 мм. |
| Цвет | бежевый |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Защита | защита от перегрева |
| Диаметр дымохода | 159 мм |
| Патрубок подключения контура отопления | 1 1/2" |
| Длина | 94 см |
| Ширина | 60 см |
| Высота | 145 см |
| Вес | 330 кг |

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.