

Коммерческое предложение от 20.04.2025

Наименование товара: **Бойлер косвенного нагрева Sunsystem BB-N NL2 80 V/S1**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/boylery-kosvennogo-nagreva/_sunsystem_bb_n_nl2_80_v_s1



Описание

Высокоэффективный настенный водонагреватель BB-N 80 предназначен для производства горячей бытовой воды. Он прост в управлении и не занимает лишнего пространства благодаря настенному монтажу.

Особенности и преимущества Sunsystem BB-N NL2 80 V/S1:

- Энергоэффективность
- Эстетический металлический корпус
- Индикатор температуры
- Двойная термическая защита
- Настенный монтаж
- Энергоэффективный
- Внутреннее покрытие титановой стеклоэмалью (Франция)
- Возможность подключения рециркуляции
- Теплоизоляция BASF
- Металлический корпус белого цвета

- Возможность установки ТЭНа
- Гарантия 5 лет
- Толщина стали 3 мм

Устройства безопасности:

- Сбросной клапан
- Аварийный термостат (95° C)
- Два магниевых анода

Характеристики

Тип водонагревателя	Накопительный
Объем бака	80 л
Способ установки	Вертикально
Покрытие бака	Эмалированная сталь
Способ нагрева	Косвенный нагрев
Мощность	8.2 кВт
Страна производителя	Болгария
Страна сборки	Болгария
Цвет	белый
Вид бака	Цилиндрический
Количество точек водоразбора	несколько точек (напорный)
Температура горячей воды макс. °C	95
Давление на входе, атм	— 8
Количество анодов	2
Число теплообменников	1
Площадь теплообменника	0.4 кв. м.
Мощность теплообменника	8200 Вт
Гарантийный срок	60 мес.
Дополнительная информация	термометр, ТЭН опция
Управление	механическое
Индикация	включения
Дисплей	Нет
Защита	от избыточного давления, от перегрева
Предохранительный клапан	Да
Защитный анод	магниевый
Вес	42.2 кг

Присоединительный размер	1/2"
Диаметр входа линии рециркуляции	3/4"
Подводка	Нижняя
Ширина	52 см
Высота	64 см
Длина	52 см
Способ монтажа	настенный

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.