

## Коммерческое предложение от 12.04.2025

Наименование товара: Бойлер комбинированного нагрева Gorenje TGRK 100 LNGB6

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-nakopitelnye-vodonagrevateli/gorenje\\_tgrk\\_100\\_lngb6](https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-nakopitelnye-vodonagrevateli/gorenje_tgrk_100_lngb6)



### Описание

Водонагреватель **Gorenje TGRK 100 LNGB6** - отличный выбор для обеспечения нужд в горячей воде небольшой семье. 100 л накопительный бак долго сохраняет температуру воды благодаря наличию плотного слоя термоизоляции. ТЭН погружного типа отлично справляется со своей задачей, быстро доводя воду до нужной пользователю температуры. Биметаллический термометр информирует о текущих температурных показателях внутри бака.

### **Главные преимущества водонагревателей Gorenje серии TGRK-B6:**

- Для нескольких точек водозабора.
- Вертикальный настенный монтаж.
- Присоединение к теплообменнику слева.
- Погружной ТЭН.
- Установка температуры регулятором.
- Различные температурные настройки.
- Индикация работа ТЭНа.
- Биметаллический термометр показывает температуру воды в водонагревателе.

- Рабочее давление: 6 бар.
- Магниевого анода.
- Простой монтаж и обслуживание.

## Характеристики

Тип водонагревателя	Накопительный
Объем бака	100 л
Способ установки	Вертикально
Покрытие бака	Эмалированная сталь
Способ нагрева	Комбинированный нагрев
Мощность	2 кВт
Страна производителя	Словения
Страна сборки	Сербия
Цвет	белый
Вид бака	Цилиндрический
Количество точек водоразбора	несколько точек (напорный)
Температура горячей воды макс. °С	75
Давление на входе, атм	— 6
Количество анодов	1
Число теплообменников	1
Площадь теплообменника	0.4 кв. м.
Мощность теплообменника	10.55 кВт
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	60 мес.
Дополнительная информация	ограничение температуры нагрева, термометр, LN левое подключение к теплообменнику
Управление	механическое
Индикация	включения, нагрева
Дисплей	Нет
Защита	от перегрева, обратный клапан, защита от замерзания
Предохранительный клапан	Да
Защитный анод	магниевого
Вес	38 кг

Присоединительный размер	3/4"
Комплектация	подключение к стандартной розетке
Подводка	Нижняя
Ширина	45.4 см
Высота	93.5 см
Длина	46.1 см
Способ монтажа	настенный
Нагревательный элемент	ТЭН
Количество ТЭНов	1
Мощность ТЭНов	2 кВт
Сухой ТЭН	Нет

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.