

# Описание товара Насосная станция Unipump

## AUTO JET 100 S-50



### Описание

Насосная станция Unipump AUTO JET 100 S-50 с внутренним эжектором предназначена для автоматической подачи воды из скважин, колодцев и прочих источников, а также повышения давления в магистрали.

Станция создана для перекачивания чистой воды, без крупных твердых частиц и длинноволокнистых включений, химически нейтральной. Максимальный размер примесей - 1 мм. Максимальное количество примесей - 100 г/м<sup>3</sup>. Запрещено перекачивать воду с большим количеством абразивных частиц, агрессивных и легковоспламеняющихся смесей, а также морской воды.

Насос состоит из трех частей: центробежного самовсасывающего насоса, асинхронного двигателя и пускового устройства. В процессе работы насос с помощью вращающегося колеса и встроенного эжектора всасывает воду и под давлением подает ее в магистраль.

### **Особенности и преимущества Unipump AUTO JET 100 S-50:**

- Гидроаккумулятор емкостью 50 л
- Устройство PM5-3W (реле давления PM5, пятивыводной штуцер, манометр)
- Блок управления АКВАРОБОТ ТУРБИ с датчиком потока
- Насос JET 100 S
- Корпус из чугуна
- Встроенный эжектор
- Предназначен для перекачивания чистой воды
- Центробежный асинхронный двигатель
- Блок управления

### Характеристики

|   |   |
|---|---|
| Тип насоса                                  | насосная станция  |
| Страна производителя                        | Россия  |
| Макс. производительность, л/мин             | 56  |
| Высота напора                               | 43 м  |
| Максимальный напор                          | 43 м  |
| Установка насоса                            | горизонтальная  |
| Модель насосной станции                     | Unipump AUTO JET  |
| Глубина всасывания                          | 8 м   |
| Страна сборки                               | Россия  |
| Потребляемая мощность                       | 0.75 кВт  |
| Пропускная способность, куб. м/час          | 3.36  |
| Гарантийный срок                            | 12 мес.   |
| Электропитание                              | 220-240/1/50  |
| Материал рабочего колеса                    | Латунь  |
| Перекачиваемые жидкости                     | Чистые и слабозагрязненные  |
| Качество воды                               | чистая  |
| Допустимая температура жидкости, °С         | 1 — 35  |
| Размер фильтруемых частиц                   | 1 мм  |
| Объем гидробака                             | 50 л  |
| Материал корпуса                            | Чугун   |
| Дополнительная информация                   | общее количество механических примесей-не более 100г/м <sup>3</sup> |
| Механизм насоса                             | центробежный  |
| Допустимая температура окружающей среды, °С | до 40   |
| Цвет  | синий   |
| Вес   | 22.2 кг   |
| Диаметр выходного отверстия                 | 1"  |
| Длина                                       | 58 см   |
| Ширина                                      | 35 см   |
| Высота                                      | 57.5 см   |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.