

## Коммерческое предложение от 11.04.2025

Наименование товара: Водяной тепловентилятор Reventon HCF IP54-3S Farmer

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/vodyanye-teploventilyatory/reventon\\_hcf\\_ip54\\_3s\\_farmer](https://prom-katalog.ru/catalog/vodyanye-teploventilyatory/reventon_hcf_ip54_3s_farmer)



### Описание

Reventon HCF Farmer применяется для производственных помещений, предприятий пищевой промышленности, животноводческие хозяйства, помещений с высоким уровнем пыли, влаги, а также с высокой концентрацией аммиака в воздухе. Корпус изготовлен из вспененного полипропилена ЕРР, прочный, лёгкий и надёжный материал, способный переносить большие нагрузки, при этом не деформируясь. Не портится под воздействием масел, смазок и большинства химикатов. 3-х скоростной вентилятор со степенью защиты двигателя IP54 и 1 скоростной IP65 соответствуют европейским стандартам ErP 2015. Гидрофобное покрытие LCE обеспечивает дополнительную защиту теплообменника от коррозии, грибков, плесени и бактерий.

### **Особенности и преимущества Reventon HCF IP54-3S Farmer:**

- Пожизненная гарантия на корпус
- Минимальное количество деталей подверженных механическому износу обеспечивает долгий срок эксплуатации прибора.
- Высокая производительность и быстрое достижение комфортной температуры обеспечивается высокопроизводительными теплообменниками

- Широкий мощностной ряд оборудования
- Легкая установка
- Унифицированный модельный ряд дополнительных элементы, для любых вариантов инсталляции прибора.
- Энергосберегающий двигатель вентилятора со степенью защиты IP54 и IP65
- Тихая работа
- 3-х летняя гарантии на оборудование

## Характеристики

Тепловая мощность	44.3 кВт
Источник тепла	Водяной
Способ установки	Настенный/Потолочный
Страна производителя	Польша
Модель тепловентилятора	Reventon Farmer
Макс. дальность струи воздуха	21 м
Страна сборки	Польша
Уровни мощности, Вт	44300 /32500 /26500
Тип электродвигателя	АС
Управление	механическое
Расход воздуха, куб. м/ч	4000
Макс. рабочее давление, Мпа	1.6
Макс. температура теплоносителя, °С	120
Номинальная частота вращения двигателя, об/мин	1360
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	3 года
Количество рядов нагревателя	2
Материал корпуса	Полипропилен
Уровень шума, дБ	54
Степень защиты	IP54
Цвет	черный
Дополнительная информация	регулировка оборотов вентилятора
Объем воды в нагревателе	1.95 л
Длина	43 см
Ширина	69.8 см

Высота	73.9 см
Присоединительные размеры патрубков, дюйм	3/4
Вес	17.5 кг

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.