

# Описание товара Настенный газовый котел BAXI

## LUNA AIR 28



### Описание

Настенный газовый котел Baxi LUNA AIR 28 оснащен электронной панелью управления настенной установки. Котел предназначен для создания двухконтурной системы и оснащен эффективной модуляционной горелкой. Котел комплектуется циркуляционным насосом и расширительным баком для излишков теплоносителя.

### **Особенности и преимущества Baxi LUNA AIR 28:**

- Удаленная цифровая панель управления с ЖК-дисплеем
- Наружный настенный подвесной монтаж в частично защищенных местах
- Настенная подвесная установка на открытом воздухе с комплектом верхней крышки поставляется в качестве опции
- Наружная крышка с электрооцинкованным покрытием
- Минимальная рабочая температура: -15°C
- Функция защиты от замерзания
- Класс защиты IPX5D
- Широкий коэффициент модуляции до 1:7
- Лучшая эффективность и бесшумная работа
- Система газоадаптивного управления (GAC): автоматическое управление процессом горения
- Встроенный монтаж: благодаря сверхкомпактным размерам Luna Air может устанавливаться в большинстве крепежных корпусов, представленных на рынке; комплект встроенных телескопических соединительных труб поставляется в качестве опции
- Интеграция с солнечной системой Baxi
- Комплект панели управления WI-FI доступен как дополнительная опция
- Комнатный датчик, отопительный контур и сантехнические таймеры, включенные в пульт

дистанционного управления

- Встроенная система климат-контроля (датчик наружного воздуха поставляется как опция)
- 3-ходовой электроперепускной клапан
- Предварительная горелка из нержавеющей стали
- Водобменник / дымовой теплообменник из нержавеющей стали
- Усовершенствованный теплообменник ГВС из нержавеющей стали для обеспечения конденсации
- Модулирующий вентилятор с электронной системой регулировки скорости
- Автоматический бай-пасс
- Высокоэффективный полностью модулирующий насос отопительного контура со встроенным воздушным клапаном
- Система предотвращения прилипания насоса и перепускного клапана работает каждые 24 часа
- Клапан перепускного клапана отопительного контура, установленный на 3 бара
- Предельный термостат перегрева теплообменника воды/дымохода
- Гидравлический манометрический выключатель для предотвращения работы котла в случае малой воды

## **Характеристики**

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Тип котла                          | газовый                      |
| Отапливаемая площадь               | 280 кв. м.                   |
| Кол-во контуров                    | двухконтурный                |
| Камера сгорания                    | закрытая                     |
| Мощность                           | 28 кВт                       |
| Установка                          | Настенная                    |
| Конденсационный                    | Да                           |
| Модель котла                       | BAXI LUNA AIR                |
| Вид топлива                        | Природный газ, Сжиженный газ |
| Страна производителя               | Италия                       |
| Страна сборки                      | Италия                       |
| Способ установки                   | Вертикально                  |
| Управление                         | электронное, дисплей         |
| Тепловая нагрузка                  | 28.9 кВт                     |
| КПД %                              | 97.6                         |
| Энергонезависимый                  | Нет                          |
| Тип теплообменника                 | пластинчатый                 |
| Материал первичного теплообменника | нержавеющая сталь            |

|                                                   |                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Материал вторичного теплообменника                | нержавеющая сталь                                                                                                                                           |
| Встроенный расширительный бак                     | Да                                                                                                                                                          |
| Встроенный циркуляционный насос                   | Да                                                                                                                                                          |
| Расход сжиженного газа, кг/час                    | 2.25                                                                                                                                                        |
| Расход природного газа, куб. м/час                | 3.06                                                                                                                                                        |
| Номинальное давление природного газа, мбар        | 20                                                                                                                                                          |
| Номинальное давление сжиженного газа, мбар        | 37                                                                                                                                                          |
| Температура теплоносителя, °C                     | 30 — 80                                                                                                                                                     |
| Температура в контуре ГВС, °C                     | 35 — 60                                                                                                                                                     |
| Производительность горячей воды при t 25°C, л/мин | 16.1                                                                                                                                                        |
| Производительность горячей воды при t 35°C, л/мин | 11.5                                                                                                                                                        |
| Макс. давление воды в контуре ГВС, бар            | 8                                                                                                                                                           |
| Электропитание                                    | 220-240/1/50                                                                                                                                                |
| Макс. давление воды в контуре отопления, бар      | 3                                                                                                                                                           |
| Цвет                                              | белый                                                                                                                                                       |
| Гарантийный срок                                  | 2 года                                                                                                                                                      |
| Защита                                            | автодиагностика, газ-контроль, защита от перегрева, режим предотвращения замерзания, предохранительный клапан, воздухоотводчик, защита от блокировки насоса |
| Диаметр коаксиального дымохода                    | 60/100 мм                                                                                                                                                   |
| Патрубок подключения контура ГВС                  | 1/2"                                                                                                                                                        |

|                                           |         |
|-------------------------------------------|---------|
| Патрубок подключения<br>контура отопления | 3/4"    |
| Патрубок подключения<br>газа              | 3/4"    |
| Длина                                     | 23.8 см |
| Ширина                                    | 47 см   |
| Высота                                    | 77 см   |
| Вес                                       | 32.5 кг |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.