

Описание товара Гриль индукционный SMART

INDUCTION G94-RN



Описание

Индукционный гриль **SMART INDUCTION G94-RB** предназначен для приготовления мясных, рыбных и овощных блюд на предприятиях общественного питания и торговли. Модель оснащена электронно-механической панелью управления с цифровой индикацией и сенсорными кнопками, съемным жировым фильтром для отделения жира и влаги от поступающего внутрь аппарата воздуха, ящиком для сбора жира и регулируемыми по высоте ножками. Корпус и столешница выполнены из нержавеющей стали AISI430, рабочая поверхность и передняя панель - из нержавеющей стали.

Особенности:

- Съемный воздуховод и брызгозащитный фартук позволяют поддерживать плиту в чистом состоянии и легко моются под проточной водой или в посудомоечной машине
- Быстрый разогрев и минимальные потери температуры при укладке продуктов
- Равномерный прогрев поверхности благодаря мультизонной катушке
- Экономичное энергопотребление
- Память на 3 позиции и легкое переключение программ нажатием на сенсор
- Сливное отверстие на рабочей поверхности
- Минимальные жировые испарения из-за отсутствия двойного горения
- Анатомическая ручка для комфортной работы с высокопрочным механизмом вращения с каленым стержнем и запатентованной конструкцией
- Встроенная защита от перепадов напряжения и от неправильного подключения
- Рабочая поверхность открыта с 4 сторон и не касается стенок, что делает очистку изделия простым и позволяет соблюдать гигиенические нормы
- Долговечные материалы, не подверженные коррозии
- Инструкция на корпусе по QR
- Немецкие силовые элементы

- Американские чипы
- Международная система менеджмента качества ISO 9001

Дополнительные характеристики:

- Допустимое входное напряжение: от 170 до 265 В
- Частота: 50 Гц
- Мощность: 2x5 кВт
- Таймер: от 1 до 99 мин.
- Диаметр ручки регулятора: 58 мм
- Толщина материала:
 - Рабочая зона: 10 мм
 - Столешница: 1,2 мм
- Высота бортиков: 100 мм
- Размер рабочей поверхности: 736x680 мм
- Габариты на подставке: 800x900x985 мм
- КПД преобразования электрической энергии в тепловую: 90%

Опции (заказываются отдельно):

- Подставка:
 - Открытая
 - Полузакрытая
 - Закрытая

Внимание! На фото аналогичная модель другого размера.

Характеристики

Тип	настольная
Количество зон нагрева	2
Линия 900	Да
Подключение	380 В
Температурный режим	от 50 до 280 °C
Структура жарочной поверхности	рифленая
Материал поверхности	сталь
Мощность	10 кВт
Ширина	800 мм
Глубина	900 мм
Высота	390 мм
Вес (без упаковки)	88 кг
Страна производства	Россия

Информация на сайте [prom-katalog.ru](#) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.