

Описание товара Стол холодильный Turbo air

CMUR-28L-G



Описание

Холодильный стол **Turbo air CMUR-28L-G** предназначен для хранения предварительно охлажденных мясных и рыбных полуфабрикатов, заготовок для салатов, молочной продукции, охлажденных напитков и других пищевых продуктов на предприятиях общественного питания и торговли. Модель оснащена дверцей с двойным стеклопакетом и слоем прозрачной теплоизоляционной пленки, регулируемой полкой, и 4 колесами. Корпус и дверные петли выполнены из нержавеющей стали, полка - из толстой стальной проволоки с виниловым покрытием, уплотнение - из ABS-пластика.

Особенности:

- Цифровая система контроля температуры HTfl: точная и постоянная температура во всех отсеках холодильного стола
- Аналоговое управление
- Светодиодное освещение
- Запатентованная система сбора и испарения конденсата продлевает срок службы оборудования, исключая возможность протечки
- Запатентованный энергосберегающий контроллер (ESFC): остановка мотора вентилятора, если его работа приводит к негативным последствиям
- Эффективная система охлаждения (CFC Free): мощный испаритель и конденсатор
- Магнитные уплотнители
- Облегченная конструкция: увеличение срока службы дверей, уменьшение износа петель и плавное открытие
- Фронтальные колеса со стопорами

Дополнительные характеристики:

- Тип хладагента: R-134A / R-404A
- Климатический класс: T(5) +45 °С

Характеристики

Расположение агрегата	сзади
Стеклопакетные двери	Да
Температурный режим	от 1 до 8 °С
Объем	175 л
Рабочая поверхность	нерж. сталь
Количество дверей	1
Столешница	без борта
Напряжение	220 В
Мощность	0.185 кВт
Ширина	699 мм
Глубина	762 мм
Высота	686 мм
Вес (без упаковки)	70 кг
Страна производства	Ю. Корея

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.