

Описание товара Канальная сплит-система Dantex

RKD-36BHANI/RKD-36HANIE-W Smart Inverter



Описание

Dantex Smart Inverter представляет собой канальный кондиционер, выполненный в компактном и эргономичном корпусе. Модель оборудована мощным инверторным компрессором и работает как на охлаждение воздуха, так и на его обогрев. Для удобной настройки и управления в комплект поставки включен пульт ДУ. В качестве хладагента использован экологичный фреон R410A.

Особенности и преимущества RKD-36BHANI/RKD-36HANIE-W Smart Inverter:

- Инверторное управление мощностью
- Эргономичный металлический корпус
- Автоматический перезапуск
- Функция самодиагностики
- Авторежим
- Экологический безопасный хладагент
- Широкий диапазон уличных температур
- Проводной пульт управления в комплекте.

Характеристики

Страна бренда	Великобритания
Страна сборки	Китай
Цвет	серебристый
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	3 года
Вес	77 кг

Площадь помещения	100 кв. м.
Инверторное управление	Да
Уровень шума в/б, Дб	42
Мощность охлаждения	10.55 кВт
Охлаждающая способность, тыс. BTU	36 (до 100-110 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Потребляемая мощность (охлаждение)	3.5 кВт
Расход воздуха, м³/час	1250
Wi-fi управление	Нет
Пульт дистанционного управления	Да
Тип внутреннего блока	Канальный
Хладагент	R 410A
Габаритный размер (внутреннего блока)	70 × 100 × 24.5 см
Вес (внутренний блок)	32 кг
Потребляемая мощность (обогрев)	3.14 кВт
Мощность обогрева	11.69 кВт
Диапазон t наружного воздуха (холод), °C	-20 — 49
Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	19.05
Максимальная длина трассы	30 м
Перепад высот	15 м
Габаритный размер (внешнего блока)	31 × 82.5 × 65.5 см
Вес (внешний блок)	45 кг
Уровень шума (внешний блок), Дб	58
Внешнее статическое давление, Па	37
Бренд	Dantex

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.