

Коммерческое предложение от 18.04.2025

Наименование товара: **Водяной тепловентилятор Volcano VR2 AC**

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/vodyanye-teploventilyatory/vodyanoy-teploventilyator-volcano-vr2-ac>



Описание

Водяной тепловентилятор Volcano VR2 AC

Основная сфера применения водяных тепловентиляторов Volcano VR это большие производственные помещения, теплицы, склады, торговые залы, мастерские, спортивные объекты и животноводческие фермы.

Чем достигается возможность такого широкого применения и в чем преимущество отопления помещения с использованием водяных тепловентиляторов от обычной системы отопления (радиаторов отопления) и там и там используется водонагревательный прибор, он может быть на различном виде топлива (электрический, газовый, дизельный и т.д.) Для организации обычной системы отопления, особенно большого помещения с высокими потолками нужно много труб и огромное количество радиаторов, но будет ли это эффективно?

Мы знаем что горячий воздух поднимается, а холодный опускается вниз, соответственно даже если возле отопительных радиаторов и будет тепло, то уж в центре помещения будет очень слабый приток тепла и это при довольно больших затратах на энергоресурсы и на материалы самого отопления.

Как же получить эффективное отопление большого помещения при меньших затратах? Не надо этих бесконечных труб и множества радиаторов, которые кстати портят эстетический вид, для большей эффективности устанавливаем водяной тепловентилятор Volcano VR повыше и регулируем подачу тепловой струи в нужную сторону, при монтаже надо постараться подать теплоноситель с максимально высокой температурой, в итоге:

- Высокое КПД при малых затратах (затраты электроэнергии только на работу вентилятора).
- Легкость и удобство монтажа, а также и обслуживания оборудования.
- Поддержание заданной температуры в автоматическом режиме (опции регулятор скорости вращения и терmostат).
- Высокая скорость прогрева помещения за счет мощной струи происходит перемешивание теплого и холодного воздуха.
- Материалы для производства водяных тепловентиляторов Volcano VR имеют высокую устойчивость к коррозии и агрессивным средам, что позволяет устанавливать его в различных помещениях.

изображение_2022-09-16_145643133.png

e n o t f o u n d o r t y p e u n k n o w n

Способы крепления

изображение_2022-09-16_145732043.png

l m a g e n o t f o u n d o r t y p e u n k n o w n

Расстояние от стен

ображение_2022-09-16_145813400.png

g e n o t f o u n d o r t y p e u n k n o w n

Групповое размещение

жение_2022-09-22_104812221.png

e n o t f o u n d o r t y p e u n k n o w n

Конструкция □

1. Теплообменник
2. Осевой вентилятор
3. Корпус
4. Направляющие жалюзи
5. Образец монтажной консоли (дополнительный элемент)

Преимущества отопительных агрегатов VR Mini

Воздушный агрегат Volcano VR, стоимость приобретения которого в нашем интернет-магазине невысока, имеет и другие положительные стороны:

- экономичность;
- небольшие размеры;
- несколько режимов работы с минимальным уровнем шума;
- возможность подключения к существующим системам теплоснабжения;
- удобство в управлении и программировании;
- длительный срок эксплуатации.

Применение

- Производственные цеха
- Склады и оптовые магазины
- Спортивные объекты
- Теплицы
- Супермаркеты
- Гаражные комплексы
- Птицефермы и животноводческие комплексы
- Мастерские и автосервисы

Преимущества

- Высокая эффективность вентилятора
- Большая тепловая мощность
- Низкие эксплуатационные затраты
- Оптимальная дальность струи воздуха
- Быстрый и простой монтаж
- Низкий уровень шума

Корпус

- Устойчивость к термическим воздействиям и коррозионным процессам
- Эстетичный дизайн

- Пластиковый корпус
- Популяризация экологии и рециклинга

Характеристики

Страна производителя	Польша
Способ установки	Настенный
Источник тепла	Водяной
Расход воздуха, куб. м/ч	5200
Макс. температура теплоносителя, °C	130
Макс. дальность струи воздуха, м	25
Макс. рабочее давление, Мпа	1.6
Номинальная частота вращения двигателя, об/мин	1380
Материал корпуса	Пластик
Уровень шума, дБ	56
Степень защиты	IP54
Габаритный размер	700x610хм
Присоединительные размеры патрубков, дюйм	3/4
Цвет	белый
Тепловая мощность, кВт	50 Вт
Установка	Внутрипольная

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.